

MASILLA PARA PLACAS DE YESO

ALTO PODER DE RELLENO



DESCRIPCIÓN

Masilla lista para usar para la toma de juntas y el recubrimiento de fijaciones en placas de yeso. Formada con cargas minerales y polímeros acrílicos, tiene una consistencia cremosa que la hace muy fácil de aplicar. Posee alto poder de relleno con mínima retracción al secar.

USOS

Se utiliza para sellar y nivelar las juntas de las placas de yeso de tabiques y cielorrasos, cubrir tornillos, cantoneras y uniones, dejando la superficie apta para ser terminada. Puede reemplazar el enduido interior en paredes convencionales con mayor poder de relleno.

APLICACIÓN

Usar la masilla tal cual viene según los siguientes pasos:

1. Aplicar la masilla entre placas y unir con una espátula de aproximadamente 12 cms., presionando para que penetre y luego alisar sin dejar rebabas.
2. Sin dejar secar, colocar la cinta de papel para juntas y centrarla presionando levemente con los dedos. Alisar con la espátula evitando que queden burbujas o grumos bajo la cinta eliminando el material sobrante. Aplicar el producto recubriendo los tornillos de fijación.
3. Dejar secar y aplicar una mano adicional de masilla sobre juntas y tornillos de fijación.
4. Dejar secar y aplicar una nueva mano de masilla, ahora usando una espátula más ancha o llana. Dejar secar 24 hrs. Dependiendo de la terminación deseada se lijará la superficie con la lija.

Durante la aplicación y el secado la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Espátula o llana.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



[@pinturaselbex](https://www.instagram.com/pinturaselbex)



[Pinturas-Elbex](https://www.facebook.com/Pinturas-Elbex)



[pinturas-elbex](https://www.youtube.com/pinturas-elbex)



00 598 23201111