

SMART 3 EN 1

PINTURA LÁTEX ACRILICO BLANCO



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de buena alto poder cubritivo y buena resistencia a la intemperie. Su película forma una excelente barrera contra el desarrollo de hongos y algas.

USOS

Superficies interiores, exteriores y cielos rasos. Se puede aplicar sobre enduido, revoques, bloques, ladrillos y fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Secado entre manos	2-3 horas
Secado final	4 horas
Peso específico	1,40
Viscosidad	100 UK
Ph	8.5 - 9,0
Terminación	Mate
Tonos	Es apto para ser entonado con Entonador Universal TONELBEX (hasta un máximo 1 sachet/ litro)
Presentaciones	3.6 y 18 litros.

RENDIMIENTO

8 a 10 m² por litro y por mano. Este rendimiento puede variar según la dilución y la aspereza de la superficie.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca, limpia y libre de partículas sueltas.

- 1) Pared pintada con cal: Aplicar una mano de Imprimación Fijadora al agua Primer Paso, luego pintar normalmente. En caso de aplicar sobre revoques nuevos, aplicar una o dos manos de Práctico Sellador Pigmentado.
- 2) Si se tratara de una pintura vieja o en mal estado, rasquetear y eliminar las partes que estén flojas y el polvo totalmente y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Primer Paso.
- 3) En el caso de existir hongos en la superficie, eliminarlos previo al pintado aplicando SOLUCIÓN FUNGICIDA ELBEX, luego blanquear la mancha con una solución de hipoclorito de sodio al 20%, enjuagar y dejar secar. Luego pintar.

APLICACIÓN

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Si considera necesario, diluir con la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o soplete.
- Limpiar los utensilios con agua.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



@pinturaselbex



Pinturas-Elbex



pinturas-elbex



00 598 23201111