



FICHA TÉCNICA INCAMAX RINDE MÁS



INCAMAX RINDE MÁS es una pintura antihongo para paredes interiores, altamente concentrada, que debe ser diluida con hasta 30% de agua. Su formulación, con alto poder cubritivo, permite pintar hasta 20 m² por litro y por mano*. Además, es fácil de aplicar y lavable.

CARACTERÍSTICAS

- Alto poder cubritivo;
- Antihongo;
- Lavable;
- 20 L RINDE HASTA 400 m² diluyendo con 6L de agua.

EMBALAJES

4L, 10L y 20L.

INDICACIONES DE USO

Por tratarse de una pintura altamente concentrada, debe aplicarse siempre diluida. Mezclar hasta lograr una viscosidad homogénea, antes y después de diluir. En caso de entonar, agregue la cantidad de Incatone que corresponda y agite hasta homogeneizar antes de diluir. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. No aplicar con temperatura inferior a 5°C ni humedad relativa superior a 85%. No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.

COLOR

Incamax Rinde Más está disponible en blanco. Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Incatone, entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm³/litro.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.



FICHA TÉCNICA INCAMAX RINDE MÁS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

- **Pintadas en buen estado:** Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

- **De yeso firme:** Aplicar una mano previa de Fijador Sellador al Agua INCA.

- **Con absorción despareja:** Aplicar una mano previa de Fijador Sellador al Agua INCA.

- **Con partes flojas de pintura envejecida:** Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás INCA. Emparejar con Incaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás INCA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.

- **Nuevas de revoque:** Dejar secar el revoque nuevo por 30 días. Aplicar una mano previa de Fijador Sellador al Agua INCA.

- **Revoques envejecidos sin pintura:** Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás INCA o Fijador Sellador al Agua INCA.

- **Con manchas u hongos:** Eliminarlos por lavado con solución de hipoclorito de sodio diluido 1:10 con agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.

- **Con humedad:** Antes de pintar, resolver lo que está causando el problema y dejar secar.

- **Otras superficies:** Consultar al Centro de Atención al Cliente.



DATOS DE APLICACIÓN

EMPLEO	Paredes interiores, yeso, revoque y ladrillo.
TERMINACIÓN	Mate cubriente
PRESENTACIONES	4, 10 y 20 Litros.
RENDIMIENTO	Hasta 20 m ² por litro y por mano*
MANOS	2 a 3 manos
SECADO	1 hora al tacto 2 a 3 horas entre manos.**
APLICACIÓN	Rodillo, pincel o pistola airless. No usar rodillo de poliuretano para evitar la formación de espuma.
DILUCIÓN Y LIMPIEZA	Agua
TASA DE DILUCIÓN	Incamax Rinde Más debe diluirse con hasta 30% de agua. Para un envase de 20L, agregue 6L de agua.

OBSERVACIONES:

*Máximo rendimiento por mano considerando una dilución del 30%. ** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

OTRAS INFORMACIONES

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento

Toxicológico): teléfono 1722.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com.

Leer la etiqueta del envase antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar sólo en áreas bien ventiladas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. El lijado en húmedo debe ser utilizado siempre que sea posible. Si la extracción de aire no es suficiente para evitar la exposición, se debe utilizar equipamiento adecuado de protección respiratoria. Evitar respirar el polvo y/o los vapores. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Usar guantes de látex o nitrilo y gafas de protección. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del daño físico el contenedor y la etiqueta. En caso de ingestión procurar inmediatamente auxilio médico y mostrar este envase o etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y procure auxilio médico. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con agua y jabón o algún otro producto apropiado para la limpieza de la piel. No use solventes como thinners o aguarrás. Evitar la liberación al medio ambiente. No volcar el producto en drenajes. Eliminar el contenido/envase conforme a la reglamentación local.