

PROTECTOR PARA MADERA

AL AGUA



DESCRIPCIÓN

Producto base acuosa especialmente formulado para la protección de todo tipo de maderas tanto expuestas al exterior o para interiores. Su película protectora penetra en la madera, seca rápidamente y permite concluir el trabajo en el día. Protege del sol, de la humedad, de los hongos y los insectos; resaltando la belleza natural de las maderas. Es hidro-repelente, permanece flexible y no cuartea. No es necesario lijar para repintarlo.

USOS

Indicado para proteger y embellecer techos y paredes de madera, puertas, ventanas, marcos persianas, aleros etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Componentes principales	Resinas acrílicas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes
Peso específico	1.02
Rendimiento	8 A 12 m ² por litro y por mano
Color	Según muestrario
Brillo	Satinado sedoso
Número de manos	3
Secado tacto	1 hora (dependiendo de la madera)
Repintado mínimo	3 horas
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel REMOVEX y medios mecánicos adecuados.

No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Dejar pasar 1 o 2 horas y aplicar 2 o 3 manos más. Para mayor duración se recomienda aplicar en todas las caras de la madera.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o en días de mucha humedad.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



@pinturaselbex



Pinturas-Elbex



pinturas-elbex



00 598 23201111