



DESCRIPCIÓN

ELBELUX 3 EN 1 es un Esmalte Sintético de primera calidad para decoración y protección de superficies interiores y exteriores. Ofrece la solución de 3 productos en 1, porque actúa como anticorrosivo, convertidor de óxido y esmalte de terminación. Alto brillo, excelente resistencia a la intemperie, fácil aplicación, rápido secado, excelente adherencia, muy buen nivelamiento y alto poder cubritivo, anticorrosivo y puede aplicarse directo sobre metal. El agregado de siliconas en su formulación, le agrega a Elbelux, una cantidad de beneficios extras, por ejemplo: Mayor dureza, excelente resistencia al rayado, excelente nivelación, suavidad al tacto, mejora aún más el secado.

USOS

ELBELUX 3 EN 1 puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como EXTERIORES: vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Rendimiento	10 a 12 m2 por litro y por mano
Colores	Carta de 23 colores.
Sistema tintométrico	Sistema Tintométrico Color Elbex
Terminación	Brillante
Lavabilidad	Las superficies pintadas con ELBELUX 3en 1 pueden ser lavadas recién después del secado final.
Secado libre de polvo	20 minutos
Libre de tack	2 a 3 horas 6 a 8 horas
Repintado	6 a 8 horas
Secado Final	24 a 48 horas.
Tonos	Entonador Universal TONELBEX (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con Color COLORELBEX
Presentaciones	0,25, 1 Y 4 litros

RENDIMIENTO

10 a 12 m2 por litro y por mano. Cubre prácticamente cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos manos para obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas. Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar.

1) Para pintar SUPERFICIES METÁLICAS: Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Si se quiere potenciar la protección antióxido, aplicar una mano de FERROPLUS. Finalmente aplicar ELBELUX 3 en 1.

2) Para pintar MADERAS:

Aplicar una o dos manos de FONDO BLANCO PARA MADERA

ELBEX de gran poder de relleno. Se aconseja lijar el fondo a las 12 - 16 horas de aplicado y eliminar todo el polvo del lijado antes de pintar con ELBELUX 3 EN 1.

APLICACIÓN

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- Diluir con Aguarrás Mineral.
- Limpieza de los utensilios: Aguarrás Mineral.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 www.pinturaselbex.com

