



DESCRIPCIÓN

PRÁCTICO LUX es un Esmalte Sintético de buena calidad para decoración y protección de superficies interiores y exteriores.

- Buen brillo
- Buena resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación.
- Buena adherencia.
- Muy buen nivelamiento y buen poder cubritivo.

USOS

PRÁCTICO LUX puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como EXTERIORES; muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Secado al tacto	6 horas (según condiciones ambientales)
Entre manos	12 a 14 horas
Secado final	24 a 48 horas
Lavabilidad	Las superficies pintadas con PRÁCTICO LUX pueden ser lavadas recién después del secado final
Terminación	Brillante, Satinado y Mate
Colores	Brillante: Carta de 18 colores / Satinado: Blanco y Negro / Mate: Blanco y Negro
Tonos	Sistema tradicional de entonado por sachets de TONELBEX, utilizar hasta un sachet por litro
Presentaciones	0.25, 0.9 Y 3.6 litros

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas. Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar

Sobre Metal: Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente adherencia de las pinturas). Luego aplicar convertidor de óxido FERROPLUS para los trabajos de gran exigencia, o bien PRÁCTICO FONDO para trabajos comunes. Finalmente aplicar PRACTICO LUX.

Sobre Madera: Aplicar una o dos manos de FONDO BLANCO PARA MADERA ELBEX de gran poder de relleno. Se aconseja lijar el fondo a las 12 - 16 horas de aplicado y eliminar todo el polvo del lijado antes de pintar con PRACTICO LUX

APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. Diluir con Aguarrás Mineral. Limpieza de los utensilios: Aguarrás Mineral.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

