

PROTECTOR PARA MADERA

AL AGUARRÁS



DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para la protección de todo tipo de maderas tanto expuestas al exterior o para interiores. El protector de maderas Elbex proporciona a la superficie tratada las siguientes propiedades: fungicida, bactericida, anti-teredo e insecticida repelente de alto poder residual. Es líquido y penetrante, de terminación brillo satinado y sedoso que protege del sol, de la humedad, de los hongos y los insectos; resaltando la belleza natural de las maderas. Es hidro-repelente e impermeable. Permanece flexible y no cuartea. No es necesario lijar para repintarlo.

USOS

Ideal para tratar la madera en exteriores, especialmente en climas críticos en humedad y temperatura. Puede ser también utilizado en interiores donde se logrará un excelente efecto decorativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales	Resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes
Peso específico	0.87
Punto de inflamación	
Rendimiento	14 a 16 m ² por litro por mano (dependiendo de la absorción de la madera).
Color	Según muestrario
Brillo	Satinado sedoso
Número de manos	3
Secado tacto	4 a 6 hs (dependiendo de la madera)
Repintado mínimo	8 horas
Repintado máximo	Sin límite, previa limpieza de la superficie y lijado.
Solvente de limpieza y dilución	Disolvente para Sintéticos AGUARRÁS
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel REMOVEX y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Para lograr esto diluir el material con hasta 20% de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS. Aplicar luego 1 ó 2 capas de PROTECTOR PARA MADERA ELBEX sin diluir, lijando suavemente antes de cada una. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

