

SIN CLAVO

ADHESIVO DE MONTAJE CON BASE ACUOSA

Adhesivo monocomponente de base acuosa. Cura por evaporación del agua, formando un pegado fuerte y duradero.

BENEFICIOS

- Exento de disolventes
- Adecuado para EPS (poliestireno expandido) y XPS
- Se puede pintar con pinturas con base acrílica o sintéticas
- Buena adherencia a la mayoría de las superficies, con uso de imprimación,
- incluso en superficies húmedas
- Prácticamente inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo para los metales

ÁREAS DE APLICACIÓN

Sin Clavo está especialmente indicado para el pegado de madera (soleras, rodapiés, perfiles, paneles, etc.) Pegado de perfiles de madera o PVC sobre albañilería, piedra o cemento. Pegado de poliestireno (EPS y XPS). Pegado de elementos decorativos, ornamentales, paneles, etc.

CARACTERÍSTICAS

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15° C
Resistencia a la temperatura		-20° C to +75° C
Temperatura de aplicación		+5° C to +40° C
Tiempo abierto	DBTM 16	5-10 minutes @ +23° C/50% RH
Tiempo de curado	@ +23° C/50% RH	3 days
Uso		400-1000g/m2

