Ficha Técnica

Pintura Spray Uso General

Rev. 06/12/2021

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Color **Uso General** fue desarrollado con resinas acrílicos de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido
- Olor: Olor característico
- Tiempo secado al tacto: > 20 min.
- Tiempo secado completo: -120 min.
- Tiempo fuerza mecánica : 24 hrs.
- Nivel dureza: >HB
- Nivel de adherencia: <=2
- Tasa de pulverización: >=97%
- Presión interna: < 0,8 MPa
- No contiene Plomo*.
- Libre de CFC.
- Rendimiento: 1,5 m^2 por envase.

Estándar: BB / T 0047-2018

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Interior/exterior
- Alto rendimiento

Ficha Técnica

Pintura Spray Uso General

Rev. 06/12/2021

MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener una acabado uniforme y bonita. En la primera capa aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas inferiores a 50°C. No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).

COLORES DISPONIBLE

Aluminio
400 ml.
60001

Amarillo
400 ml.
60002

Azul
400 ml.
60003

Celeste
400 ml.
60004

Azul Oscuro
400 ml.
60005

Beige
400 ml.
60006

Blanco Brillante
400 ml.
60007

Blanco Mate
400 ml.
60008

Dorado
400 ml.
60009

Blanco Invierno
400 ml.
60010

Ficha Técnica

Pintura Spray Uso General

Rev. 06/12/2021

Grafito
400 ml.
60011

Naranjo
400 ml.
60012

Marrón
400 ml.
60013

Negro Brillante
400 ml.
60014

Negro Mate
400 ml.
60015

Rosa
400 ml.
60016

Verde
400 ml.
60017

Verde Oscuro
400 ml.
60018

Rojo
400 ml.
60019

Violeta
400 ml.
60223

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl