



## DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico lavable de primer nivel para proteger y decorar las paredes interiores, de fácil aplicación con mínimo salpicado y bajo olor. De muy buen nivelamiento y excelente poder cubriente. Su película forma una excelente barrera contra el desarrollo de hongos y moho.

## USOS

Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas. La tersura de su película, su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el agradable aspecto de "recién pintado".

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Polímero en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico	1,40 (Blanco Mate) / 1,30 (Blanco Satinado)
Rendimiento	12 a 14 m <sup>2</sup> por litro por mano
Brillo	Mate y satinado
Manos	2
Secado tacto	30 minutos
Repintado mínimo	3 horas
Solvente de limpieza y disolución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de IMPRIMACIÓN FIJADORA AL AGUA PRIMER PASO adecuadamente diluida. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de FIJADOR AL AGUARRÁS PRIMER PASO adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies, aplicar ENDUIDO ACRÍLICO INTERIOR ELBEX con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de IMPRIMACIÓN FIJADORA AL AGUA PRIMER PASO sobre las zonas enduidas.

## APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

## LAVABILIDAD

Para lavar la superficie pintada, dejar transcurrir 15 días después de la aplicación de la última mano y utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro (tipo lavavajillas líquido). Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar abrasivos ni limpiadores en spray.

## COLORES

Ver muestrario. También con Entonador Universal TONELBEX (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con el Sistema de Color COLORELBEX.

## SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722**



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 [www.pinturaselbex.com](http://www.pinturaselbex.com)

